

DATA LOGGER SG-DL1000

Accessori di comunicazione



Server Web integrato, supporta il monitoraggio LAN

Archiviazione dati per 12 mesi

Sincronizzazione automatica dell'orologio di rete

Interfaccia RS485 per il collegamento degli inverter

Cavo standard RJ45 Path

Connessione	Inverter: RS485 Router: RJ45
Numero di accesso	20pcs
Distanze	1200m
Display	LED
Tensione nominale della batteria	48V
Input	
Voltaggio	Input: AC 90V - 250V 50/60Hz Output: DC 5V
Consumo di energia statica	1W
General	
Temperatura di esercizio	-25°C - 55°C
Umidità	10% - 95%
Protezione	IP20
Dimensione (L*W*H)	118* 78* 29mm

WiFi Module SG-WIFI

Accessori di comunicazione



Plug and play, veloce e conveniente

Soluzione di monitoraggio preferibile per uso residenziale

Connessione	TTL serial
Numero di accesso	802.11 b/g/n
Distanze	100m
Settaggi	APP/WEB
Input	
Voltaggio	DC 5V
Consumo di energia statica	<1.6W
General	
Temperatura di esercizio	-25°C - 60°C
Umidità	10% - 90%
Protezione	IP65
Dimensione (L*W*H)	71.4* 71* 38mm



GPRS Module SG-GPRS

Accessori di comunicazione

Plug and play, veloce e conveniente

Soluzione di monitoraggio
preferibile per uso residenziale



Connessione	TTL serial
Numero di accesso	GSM/GPRS
Settaggi	Plug and Play
Input	
Voltaggio	DC 5V
Consumo di energia statica	<2W
General	
Temperatura di esercizio	-25°C - 60°C
Umidità	10% - 90%
Protezione	IP65
Dimensione (L*W*H)	71.4* 71* 38mm

Single Phase SG-D669

Accessori

Contatore monofase 220V 5(80)A 2P



Three Phase SG-T670

Accessori

Misuratore trifase 3*230/400V 5(80)A

